
















INJEKTIONSMØRTLER FRA HILTI

Et system til alle dine opgaver

		Basic Performance™	Universal Performance™	Ultimate Performance™			Extreme Performance™	
		HIT-MM PLUS	HIT-HY 170	HIT-HY 200	HIT-CT1	HIT-HY 270	HIT-RE 500	HIT-ICE
								
		Injektionsmørtel til basisopgaver	Injektionsmørtel til universelle formål med godkendte lastværdier	Injektionsmørtel med højeste godkendte lastværdier i beton	Injektionsmørtel til byggeri med miljøkrav	Injektionsmørtel specielt til murværk	Epoxy-injektionsmørtel til ekstreme forhold	Injektionsmørtel til ekstremt lave temperaturer
Grundmaterialer		Beton / murværk	Beton / murværk	Beton	Beton	Murværk	Beton	Beton
Anker- og gevind-stænger	I beton	 M8-M16 f.eks. Ankerstang HIT-V	 M8-M24 f.eks. Ankerstang HIT-V	 M8-M30 f.eks. Ankerstang HIT-V	 M8-M24 f.eks. Ankerstang HIT-V	-	 M8-M39 f.eks. Ankerstang HIT-V	 M8-M20 f.eks. Ankerstang HIT-V
	I murværk	 M8-M12 f.eks. Ankerstang HIT-V + Sihylse HIT-SC	 M8-M12 f.eks. Ankerstang HIT-V + Sihylse HIT-SC	-	-	 M6-M16 f.eks. Ankerstang HIT-V + Sihylse HIT-SC	-	-
Armering	I beton	 ø8-ø16 Armeringsjern	 ø8-ø25 Armeringsjern	 ø8-ø32 Armeringsjern	 ø8-ø25 Armeringsjern	-	 ø8-ø40 Armeringsjern	 ø8-ø25 Armeringsjern
Design og optimering med Hiltis PROFIS Software			-					-
SAFESET Intet behov for rengøring af borehuller	Ved brug af Ankerstang HIT-Z / HIT-Z-R	-	-	 M8-M20	-	-	-	-
	Ved brug af Sugebor TE-CD / TE-YD	-	-	 12-35 mm	 12-32 mm	-	 14-32 mm	-
Godkendelser	 	-	CE / ETA	CE / ETA	CE / ETA	CE / ETA	CE / ETA	CE / ETA
Rengøring af borehullet		Manuel: 4x blæs + 4x børst + 4x blæs Trykluft: 2x blæs + 2x børst + 2x blæs						
Diamantborede huller		-	-	 Kun med Ankerstang HIT-Z	-	-		-
Opbevaringstemperatur		+5 °C til +25 °C						
Installationstemperatur, Injektionsmørtel		+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	0 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	-23 °C til +32 °C
Installations-temperatur, Grundmateriale	Beton	0 °C til +40 °C	-5 °C til +40 °C	-10 °C til +40 °C HIT-Z: +5 °C til +40 °C	-5 °C til +40 °C	-	+5 °C til +40 °C	-23 °C til +32 °C
	Hulsten	0 °C til +40 °C	-5 °C til +40 °C	-	-	-5 °C til +40 °C	-	-
	Massiv mursten	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	-	-	+5 °C til +40 °C	-	-
Åbentid – Hærdetid (ved 20 °C)		5 min – 45 min	5 min – 90 min	7 min – 45 min	10 min – 90 min	4 min – 30 min	30 min – 7 t	1 t – 6 t (-7 °C)
Forpakning og størrelser		Foliepatron 330 ml Foliepatron 500 ml	Foliepatron 330 ml Foliepatron 500 ml	Foliepatron 330 ml Foliepatron 500 ml	Foliepatron 330 ml Foliepatron 500 ml	Foliepatron 330 ml Foliepatron 500 ml	Foliepatron 330 ml Foliepatron 500 ml Foliepatron 1.400 ml	Hård patron: 300 ml
Injektionspistol og kassette		 Injektionspistol HDE / HDM + Kassette HIT-CB (sort)	 Injektionspistol HDE / HDM + Kassette HIT-CB (sort)	 Injektionspistol HDE / HDM + Kassette HIT-CR (rød)	 Injektionspistol HDE / HDM + Kassette HIT-CB (sort)	 Injektionspistol HDE / HDM + Kassette HIT-CB (sort)	 Injektionspistol HDE / HDM + Kassette HIT-CB (sort)	Injektionspistol MD 1000

